

Weir Power & Industrial France SAS

过压保护解决方案的领导者

SARASIN-RSBD

压力安全阀&安全设备

Excellent
Power & Industrial
Solutions

WEIR
POWER & INDUSTRIAL

电力和工业保护的首选

伟尔电力和工业法国公司

SARASIN-RSBD

生产和提供各种压力安全阀和安全设备,经过几十年开发的各种产品涵盖了需要过压保护的所有工业应用:

- 石油 & 天然气
- 石化
- 化工
- 电力
- 造船
- 工艺
- 食品和饮料




STARFLOW
ASME Section VIII
API STD 520 - STD 526 - ISO 4126
长喷嘴
尺寸 : 1" - 12"
整定压力: 最大 431 barg
温度 : -196°C ~ +540°C
材质 : 碳钢 - 不锈钢 - 特种合金



9 系列
ASME Section VIII
API STD 520 - ISO 4126
长喷嘴
尺寸 : ½" - 1½"
螺纹 - 法兰 - 焊接 - 对夹
整定压力: 最大 431 barg
温度 : -196°C ~ +400°C
材质 : 碳钢 - 不锈钢 - 特种合金



63 系列
工业用安全阀
ISO 4126
短喷嘴
尺寸 : ¾" - 10"
整定压力: 最大 50 barg
温度 : -196°C ~ +350°C
材质 : 碳钢 - 不锈钢



A7000 系列
(锅炉用)
ISO 4126 (+3% 过压)
短喷嘴
尺寸 : 2" - 6"
整定压力: 最大 150 barg
温度 : 最高 +565°C
材质 : 碳钢 - 合金钢 - 不锈钢



78 系列
ASME Section VIII
API STD 520 - STD 526 - ISO 4126
短喷嘴
先导阀 : 突跳式和调制式
尺寸 : 1" - 8"
整定压力: 最大 431 barg
温度 : -50°C ~ +250°C
材质 : 碳钢 - 不锈钢 - 特种合金



76 系列
ASME Section VIII
API STD 520 - STD 526
ISO 4126
长喷嘴
先导阀 : 突跳式和调制式
尺寸 : 1" - 12"
整定压力: 最大 431 barg
温度 : -196°C ~ +345°C
材质 : 碳钢 - 不锈钢 - 特种合金



86 系列
ASME Section VIII
ISO 4126
长喷嘴
先导阀 : 突跳式
尺寸 : 1" - 8"
整定压力: 最大 180 barg
温度 : 最高 550°C
材质 : 碳钢 - 合金钢 - 不锈钢



71 系列
ASME Section VIII
API STD 520 - ISO 4126
长喷嘴
尺寸 : ½" - 1½"
螺纹 - 法兰 - 焊接 - 对夹
整定压力: 最大 431 barg
温度 : -50°C ~ +232°C
材质 : 碳钢 - 不锈钢 - 特种合金

在世界范围内广泛的业绩使伟尔电力和工业法国公司今天已成为下列工艺解决方案的领导者:海洋平台,LNG终端,炼厂,核电和火电站

产品范围

- 弹簧式安全阀
- 先导式安全阀
- 切换阀
- 爆破片
- 罐覆盖系统
- 罐储存保护阀

材质选择广泛性

- 碳钢
- 合金钢
- 不锈钢
- 特种合金

设计规范

- ASME Section I和VIII
- API STD 520 和 STD 526
- ISO 4126
- API STD 2000
- 其它,按要求

资格证书

- ASME Stamp V和UV
- CE marking
- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- SELO
- Rostechnadzor



爆破片

尺寸 : 6mm ~ 1200mm
 整定压力 : 0.07 ~ 700 barg
 温度 : -150°C ~ +600°C
 材质 : 不锈钢 - 特种合金



切换阀

低压降切换阀
 标准切换阀
 带联结系统的组合阀
 尺寸 : ½" ~ 10"
 压力 : 最大 100 barg
 温度 : -196°C ~ +427°C
 材质 : 碳钢 - 不锈钢



MBP

“热交换器协会”
 尺寸 : 6" ~ 30"
 压力 : 最大 1 barg
 温度 : 150°C



低压先导式安全阀

先导阀 : 调制式
 尺寸 : 2" ~ 12"
 整定压力 : 0.01 ~ 5 barg
 温度 : -160°C ~ +80°C
 材质 : 不锈钢 - 特种合金



真空和低压排放阀

组合式真空和低压排放阀
 尺寸 : 2" ~ 12" 法兰
 整定压力 : 2 mbarg ~ 3 barg
 真空整定压力 : (-)2 mbarg ~ (-)60 mbarg
 温度 : -196°C ~ +260°C
 材质 : 铝 - 碳钢 - 不锈钢



77 系列

尺寸 : ½" NPT ~ 1" NPT
 或法兰
 供气压力 : 1.4 ~ 14 barg
 整定压力 : 2 ~ 1000 mbarg
 材质 : 不锈钢



紧急排放人孔

尺寸 : 10" ~ 24"
 材质 : 铝 - 碳钢 - 不锈钢
 表开口
 尺寸 : 3" ~ 8"
 温度 : -196°C ~ +538°C
 材质 : 铝 - 碳钢 - 不锈钢

Weir Power & Industrial France SAS

SARASIN-RSBD

Rue J.B. Grison - ZI Bois Rigault

62880 Vendin Le Vieil - France

Tel: +33 (0) 3 21 79 54 50

Fax: +33 (0) 3 21 28 62 00

Email: sarasin.rsbd@weirgroup.com

伟尔电力和工业有限公司北京办事处

北京市朝阳区建外大街永安东里

甲3号院1号楼德润大厦2207H室

邮编:100022

Tel: +86 (10) 85288315/16/17/19

Fax: +86 (10) 85288318

Email: China@weirpowerindustrial.com

Excellent
Power & Industrial
Solutions

